

Serie LEC: elevatori a colonna uomo a bordo supercompatti di produzione Europea

Elevatori di produzione Europea, supercompatti, ergonomici e maneggevoli, ideali per sollevare un operatore fino ad un'altezza max di lavoro di 5 metri, per manutenzioni e installazioni o per operazioni di picking saltuario. Il modello con sollevamento elettrico e trazione manuale è disponibile in due versioni con altezza di lavoro 3,5 metri (LEC35-M: altezza piede uomo 1,5 m) o altezza di lavoro 5 metri (LEC50-M: altezza piede uomo 3 m).

LEC50-E ha sollevamento e trazione elettrici, raggiunge un'altezza di lavoro di 5 metri (altezza piede uomo 3 m) ed è dotato di leve per disconnettere la trazione, permettendo così una movimentazione precisa anche in spinta manuale con operatore a terra.

Entrambi i modelli hanno dimensioni contenute che consentono il passaggio da porte e il transito in corridoi stretti. La movimentazione avviene tramite un comodo joystick, l'accesso e la guida risultano particolarmente ergonomici. Produzione Europea, versioni custom valutabili su richiesta.



Dettaglio presa USB



Dettaglio joystick



Dimensioni compatte



Accesso comodo



Applicazioni tipiche: manutenzione, installazione, picking non intensivo

Modello	LEC35-M	LEC50-M	LEC50-E
Trazione	Manuale	Manuale	Elettrica
Sollevamento	Elettrico	Elettrico	Elettrico
Altezza max di lavoro	3,5 m	5 m	5 m
Altezza piede uomo	1,5 m	3 m	3 m
Portata max	130 kg	180 kg	180 kg
N° max operatori	1		
Dimensioni piattaforma	550x650 mm	530x760 mm	530x760 mm
Peso	223 kg	320 kg	320 kg
Larghezza totale	697 mm	760 mm	760 mm
Lunghezza totale	995 mm	1200 mm	1200 mm
Altezza totale chiusa	1550 mm	1640 mm	1640 mm
Altezza totale elevata	2552 mm	4240 mm	4240 mm
Altezza parapetto	1100 mm		
Altezza gradino accesso	250 mm	150 mm	150 mm
Altezza piano piattaforma	420 mm	360 mm	360 mm
Sistema sollevamento	Trasmissione a catena		
Batterie	2x12V/75Ah esenti da manutenzione		
Voltaggio	24V		
Caricabatterie	230V 50Hz/60Hz		
Freni stazionamento	Manuali	Manuali	Automatici
Velocità max (colonna abbassata / elevata)	-	-	4 km/h / 2 km/h
Tempo sollev.to a max altezza	14,5 sec	16 sec	16 sec
Ruote	Ø 160 ruote trazione / Ø 125 ruote pivottanti ricoperte in <u>poly antiraccia</u>		
Raggio di sterzata	1200 mm		



Agili e maneggevoli



Leve per disconnessione trazione

