

> Rimorchi spinta a mano

Gamma completa di rimorchi "leggeri" con struttura un tubolare verniciata a polveri in Ral 5007. Piano di carico in compensato antiscivolo e impermeabile. Timone con ritorno a molla e maniglione con copertura antiscivolo e isolante. Disponibile con ruote piene o pneumatiche dotate di freno automatico su quelle frontali. Struttura modulare con sponde laterali opzionali a rete o in pannellatura. Conforme alle normative EN 1757-3, produzione Europea.



	Rif.	Portata Kg	Dim. piano L x w mm	Dim. totali L x w mm	H.piano mm	Ruote piene	Ruote pneu.	Peso Kg
Pianale	LF6403 V	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1125	420	250 x 60	-	66
	LF6403 L	700	1200 x 800	1545 x 800 x 1130	420	-	260 x 85	62
	LF6404 V	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1190	490	400 x 80	-	88
	LF6404 L	1000	1200 x 800	1545 x 800 x 1200	490	-	400 x 100	67
	LF6405 V	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1190	490	400 x 80	-	98
	LF6405 L	1000	1600 x 900	1945 x 900 x 1200	490	-	400 x 100	77
con sponde	LF6406 V	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1190	490	400 x 80	-	134
	LF6406 L	1250	2000 x 1000	2345 x 1000 x 1200	490	-	400 x 100	113
	LF6453 V	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1125	420	250 x 60	-	81
	LF6453 L	700	1200 x 800	1560 x 825 x 1130	420	-	260 x 85	77
	LF6454 V	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1190	490	400 x 80	-	102
	LF6454 L	1000	1200 x 800	1560 x 825 x 1200	490	-	400 x 100	80
	LF6455 V	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1190	490	400 x 80	-	118
	LF6455 L	1000	1600 x 900	1960 x 925 x 1200	490	-	400 x 100	97
	LF6456 V	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1190	490	400 x 80	-	158
	LF6456 L	1250	2000 x 1000	2360 x 1025 x 1200	490	-	400 x 100	137



Occhio per
giunzione
(opzionale)



Perno di giunzione
posteriore
(opzionale)

> Trasporto **spinta a mano**



6403 V | 6403 L | 6404 V | 6404 L | 6405 V | 6405 L | 6406 V | 6406 L



6453 V | 6453 L | 6454 V | 6454 L | 6455 V | 6455 L | 6456 V | 6456 L



6433 V | 6433 L | 6434 V | 6434 L | 6435 V | 6435 L | 6436 V | 6436 L



6443 V | 6443 L | 6444 V | 6444 L | 6445 V | 6445 L | 6446 V | 6446 L

	Rif.	Portata Kg	Dim. piano L x w mm	Dim. totali L x w mm	H.piano mm	Ruote piene	Ruote pneu.	Peso Kg
con sponde in tubolare frontali	LF6433 V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1125	420	250 x 60	-	97
	LF6433 L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1130	420	-	260 x 85	92
avvitati e lateral rimovibili h. 600mm	LF6434 V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1190	490	400 x 80	-	116
	LF6434 L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1200	490	-	400 x 100	98
	LF6435 V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1190	490	400 x 80	-	133
	LF6435 L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1200	490	-	400 x 100	115
	LF6436 V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1190	490	400 x 80	-	166
	LF6436 L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1200	490	-	400 x 100	142
con sponde in tubolare frontali	LF6443 V	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1415	420	250 x 60	-	108
	LF6443 L	700	1200 x 800	1550 x 850 x 1420	420	-	260 x 85	103
avvitati e lateral rimovibili h. 1000mm	LF6444 V	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1480	490	400 x 80	-	113
	LF6444 L	1000	1200 x 800	1550 x 850 x 1490	490	-	400 x 100	108
	LF6445 V	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1480	490	400 x 80	-	148
	LF6445 L	1000	1600 x 900	1950 x 950 x 1490	490	-	400 x 100	128
	LF6446 V	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1480	490	400 x 80	-	174
	LF6446 L	1250	2000 x 1000	2350 x 1050 x 1490	490	-	400 x 100	155