


> Stoccatrici semielettrici Serie LOGIFLEX - ELF / ELFS

La serie Logiflex Mini comprende stoccatrici elettrici di **produzione Europea**, ultraleggeri, compatti e flessibili grazie alla barra porta-accessori che permette la sostituzione facile e veloce delle attrezzature. Garantendo efficienza e ridotti spazi di manovra è perfetto per essere utilizzato in aree vendita e in piccoli magazzini. Permette di trasportare, sollevare e movimentare merci in diverse situazioni. Il design garantisce operazioni in sicurezza e perfetta ergonomia per l'operatore. La costruzione compatta e la maneggevolezza garantiscono un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La qualità e l'affidabilità è garantita da numerosi test programmati in collaborazione con esperti di Enti per la Salute e Sicurezza. Questo modello permette il posizionamento e la sostituzione di vari accessori quali girafusti, forche forgiate, braccio con gancio, sperone, forche sagomate, rotobobine, pinze. Soluzione completamente elettrica con pulsanti di salita e discesa posizionati sul timone. Il modello SELFS è in versione SLG. Le razze allargate sono regolabili e disponibili in quattro diverse larghezze da scegliere in base alle necessità dell'utilizzatore.

> Accessori



Pinza



Rotobobine



Sperone



Rotator



Forche sagomate



Ribaltafusti



Braccio con gancio



Forche



SOLELEVAMENTO



➤ Stoccatore semieletrici Serie LOGIFLEX - ELF / ELFS

Modello		ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELF	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	ELFS	
Portata	kg	1000	1000	1200	1200	1200	1200	1000	1000	1000	1000	1000*	1000/1200****				1000				
elevazione h3	mm	920	1650	920	1200	1400	1600	1910	2050	2450	2850	3300	890/870	1170/1150	1370/1350	1570/1550	1880/1860	2020/2000	2420/2400	2820/2800	3270/3250
lunghezza forche l	mm	1067, 1150		600**, 800**, 1150, 1520***																	
Altezza totale h1	mm	1330			1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240	1330	1530	1730	1930	2240	1530	1730	1930	2240
Larghezza totale b1	mm	680						932						166+b4							
Larghezza forche b5	mm	f.scatoate 350-560				560, 680				f. scatoate: 350/800; f. forgiate: 230/680; f. bar: 230/680											
Lunghezza al dorso forche l2	mm	590										590									
Lunghezza totale con forche L 1150 mm l1	mm	1860	1870	1800				1810				1855				1865					
Altezza totale h4	mm	1330	2025	1330	1530	1730	1930	2240	2490	2890	3290	3740	f. scatoate: 65; f. forgiate: 40; f. bar: 65								
Altezza minima forche h13	mm	85	90																		
Baricentro c	mm	l/2												regolabile 1000 kg 850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422*****;							
Luce interna razze b4	mm	regolabile 1200 kg 850-942, 942-1124																			
Larghezza forca e	mm	f. scatoate: 163; f. forgiate: 100; f. bar: 100																			
Lunghezza razze lx	mm	1100 con forche 1150 mm												1080 con forche 1150 e 1067 mm							
Ast pallet 1200x800	mm	2290																			
Alzata libera h2	mm	0	330	0				190				0				190					
Raggio di curvatura	°	180																			
Motore pompa		1,1kW 12V												1,1kW 12V							
Velocità sollevamento		c/s carico: 0,05/0,07 m/s																			
Velocità discesa c/s carico	mm/s	0,12 m/s /0,04 m/s						0,12 m/s /0,06 m/s						0,12 m/s /0,04 m/s				0,12 m/s /0,06 m/s			
peso senza batteria	kg	238	284	230	241	247	260	270	315	323	337	390	282	301	307	311	319	362	369	378	427
Batteria	V/Ah	12/84						12/119						12/84				12/119			

*Portata residua ridotta

**Elevazione max 1600 mm con forche lunghezza 600 mm; Elevazione max 2450 mm con forche lunghezza 800 mm.

***portata ridotta a 750 kg, non disponibile per modelli con portata 1200 kg

****Modelli con portata 1200 kg disponibili solo con forche forgiate lunghezza 1067 e 1200 mm

***** Elevazione max 1570 mm con forche lunghezza 600 mm; Elevazione max 2420 mm con forche lunghezza 800 mm.

*****con luce interna razze superiore a 1306 mm, portata max 800 kg e forche lunghezza 1520 non disponibili

