

## > Mini lifter semi-elettrico Serie HLI200

Gamma di minilifter di **produzione Europea**, ideali per movimentazioni non intensive di piccoli colli, ove siano richieste grande maneggevolezza, ingombri ridotti e rapidità di sollevamento. Le soluzioni tecniche innovative garantiscono facilità d'uso e ottima ergonomia per gli operatori, mentre l'ampia gamma di accessori permette di risolvere svariate esigenze di movimentazione. Il modello HLI200 ha una portata nominale di 200 kg ed è disponibile in versione standard o con **predisposizione per accessori elettrici (FC3)**, in varie altezze e con razze standard o a larghezza regolabile in due diverse misure e tre lunghezze. Montante in acciaio inox Aisi 304, razze e scatola impianto verniciato a polveri grigio. Per le versioni FC3 sono disponibili accessori per personalizzare le attrezzature elettriche, rendendole così adatte alle più specifiche esigenze degli utilizzatori. I dati della tabella si riferiscono alle versioni standard.



Modello		200L*	200M*	200H*	200LFC	200MFC	200HFC	200L FC3	200M FC3	200H FC3
Portata	kg	200								
Elevazione	mm	1200	1600	2000	1200	1600	2000	1200	1570	2000
Altezza montante	mm	1597	1976	2397	1597	1976	2397	1624	1994	2424
Velocità	mm/s	125								
Batterie	V/Ah	24/9						24/18		
Raddrizzatore	V/A	24/3 a bordo								
Peso	kg	55	57	59	63	65	67	69	71	73
Luce interna razze	mm	430	430	430	450-610	450-610	450-610	450-610	450-610	450-610
Larghezza totale razze	mm	480	480	480	nd	nd	nd	nd	nd	nd
Lunghezza razze***	mm	500	500	500	500	500	500	650	650	650
Ruote posteriori	ømm	125 pivot con freno			125 pivot con freno centrale			125 pivot con freno centrale		
Rulli anteriori****	ømm	80 fissi			75 doppi pivot			80 fissi		

\* altre opzioni per razze o ruote non disponibili

\*\* luce interna razze regolabile 450-610 mm oppure 650-810 mm (con larghezza 810mm è disponibile solo rullo frontale fisso ø80 mm)

\*\*\*Disponibile con lunghezza razze opzionali 650mm o 850 mm

\*\*\*\*Disponibile anche con rulli fissi ø80 oppure ø50 doppi pivottanti.

► Sollevamento **materiali vari**

## ► Mini lifter semi-elettrico Serie HLI200

► Accessori



DD3 - Doppio sperone



G3 - Forche



D3 - Sperone



VER - Rotobobina elettrica



EP3 - Pianale in acciaio inox



QC6 - Pinza con rotore laterale



EG8 - Pinza con rotaz. frontale



KA1 - Braccio con gancio



EG6 - Pinza con rotaz. frontale



MRP - Rotobobina manuale

SOLEVAMENTO

► Opzionali

Controllo remoto

Ruote antistatiche

Sistema cambio rapido accessori

Razza unica centrale rulli pivorranti lunghezza 450 oppure 600 mm

Cambio rapido batteria

Set di ganasce per pinza elettrica a rulli singoli, doppi rulli, piatti girevoli o fissi con gomma antiscivolo.

Adattatore per mandrino per  $\varnothing 152$  o  $254$  mm

Tipo	Descrizione	Portata residua*
EP3	Pianale in acciaio inox 500x400 mm	200
EP4	Pianale in acciaio inox 500x500 mm	200
KA1	Braccio con gancio +/-15° L.280-600 mm in acciaio inox (carico max in base alla posizione del carico e alla lunghezza delle razze)	150-200
KA2	Braccio con gancio +/-15° L.280-800 mm in acciaio inox (carico max in base alla posizione del carico e alla lunghezza delle razze)	150-200
G3	Forche luce int. 570x380 mm in acciaio inox	200
PF1	Forche speciali per pallet luce int. 570x380 mm in acciaio inox	200
D3	Sperone L. 500 $\varnothing$ 60 mm in acciaio inox	200
D4	Sperone L. 800 $\varnothing$ 60 mm in acciaio inox	200
DD3	Doppio sperone L. 500, c-c: 300 mm in acciaio inox per bobine $\varnothing 350-450$ mm	200
DD4	Doppio sperone L. 500, c-c: 400 mm in acciaio inox per bobine $\varnothing 450-800$ mm	200
MRP	Manipolatore per bobine con presa e rotazione di 90° manuali, razze allungate a 650 mm, in acciaio inox e acciaio verniciato, per anime da 76 mm (altr misure opzionali), bobine $\varnothing$ max 900mm, L.max 500 mm	100
VER**	Manipolatore per bobine con presa e rotazione di 90° elettrica, razze allungate a 650 mm, in acciaio inox e acciaio verniciato, per anime da 76 mm (altre misure opzionali), bobine $\varnothing$ max 900mm, L.max 500 mm	140
QC6**	Pinza con serraggio e rotazione LATERALE di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, >100 kg usare mod. EG, max $\varnothing 610$ mm	100
EG6**	Pinza con serraggio e rotazione frontale di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, max $\varnothing 600$ mm	150
EG8**	Pinza con serraggio e rotazione frontale di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, max $\varnothing 600$ mm, max lung. 900 mm	100

\*Le portate sono considerate con baricentro 400 mm del carico

\*\*Disponibile solo per modelli FC3

www.levantelift.com

Le immagini sono puramente indicative, prodotti e specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso