

## > Mini lifter semi-elettrico Serie HLX200

Gamma di minilifter di **produzione Europea**, ideali per movimentazioni non intensive di piccoli colli, ove siano richieste grande maneggevolezza, ingombri ridotti e rapidità di sollevamento. Le soluzioni tecniche innovative garantiscono facilità d'uso e ottima ergonomia per gli operatori, mentre l'ampia gamma di accessori permette di risolvere svariate esigenze di movimentazione.

Il modello HLX200 ha una portata nominale di 200kg ed è disponibile in versione standard o con **predisposizione per accessori elettrici** (-3), con tre elevazioni e con varie dimensioni disponibili per le razze. Montante e telaio completamente in **acciaio inox Aisi 304** electro-polished. Classe IP66.



Modello	u.m	HLX200L	HLX200M	HLX200H	HLX200 L3	HLX200 M3	HLX200 H3
Portata	kg	200	200	200	200	200	200
Elevazione	mm	1200	1570	2000	1200	1570	2000
Altezza montante	mm/s	1610	1980	2410	1610	1980	2410
Velocità	V/Ah	125	125	125	125	125	125
Batterie	V/A	24/9	24/9	24/9	24/18	24/18	24/18
Raddrizzatore		24/1,8 a bordo	24/1,8 a bordo	24/1,8 a bordo	24/1,8 a bordo	24/1,8 a bordo	24/1,8 a bordo
Peso	kg	67	71	76	72	75	79
Luce interna razze	mm	470	470	470	470	470	470
Larghezza totale razze	mm	550	550	550	550	550	550
Lunghezza razze	mm	500	500	500	650	650	650
Ruote posteriori	Ømm	125 pivot con freno	125 pivot con freno	125 pivot con freno	125 pivot con freno	125 pivot con freno	125 pivot con freno
Rulli anteriori	Ømm	80 fissi	80 fissi	80 fissi	80 fissi	80 fissi	80 fissi

➤ Sollevamento **materiali vari**

➤ **Mini lifter semi-elettrico Serie HLX200**

➤ **Accessori**



G3 - Forche



D3 - Sperone



DD3 - Doppio sperone



MRP - Rotobobina  
manuale



VER - Rotobobina  
elettrico



QC6 - Pinza con rotore  
laterale



EG8 - Pinza con rotaz.  
frontale



KA1 - Braccio  
con gancio



EG6 - Pinza con rotaz.  
frontale



EP3 - Pianale in acciaio  
inox

➤ **Opzioni razze**

Tipo		Lunghezza	Larghezza	Luce interna	Note
Razze tipo 1	mm	500	550	470	Standard, rulli ø80
Razze tipo 2	mm	650	550	470	Rulli ø80
Razze tipo 3	mm	850	550	470	Rulli ø80
Razze tipo 4*	mm	500	550	470	Rulli doppi pivotanti ø50
Razze tipo 5*	mm	650	550	470	Rulli doppi pivotanti ø50
Razze tipo 6	mm	800	970	890	rulli ø80

\*questa opzione non è inox

➤ **Opzionali**

Batteria maggiorata a 18Ah

Ruote antistatiche

Set di ganasce per pinza elettrica a rulli singoli, doppi rulli, piatti girevoli o fissi con gomma antiscivolo.

Adattatore per mandrino per ø152 o 254 mm

Tipo	Descrizione	Portata residua*
EP3	Pianale in acciaio inox 500x400 mm	200
EP4	Pianale in acciaio inox 500x500 mm	200
KA3	Braccio con gancio L.280-600 mm in acciaio inox (carico max in base alla posizione del carico e alla lunghezza delle razze)	150-200
KA4	Braccio con gancio L.280-800 mm in acciaio inox (carico max in base alla posizione del carico e alla lunghezza delle razze)	150-200
G3	Forche luce int. 570x380 mm in acciaio inox	200
PF1	Forche speciali per pallet luce int. 570x380 mm in acciaio inox	200
D3	Sperone L. 500 ø 60 mm in acciaio inox	200
D4	Sperone L. 800 ø 60 mm in acciaio inox	200
DD3	Doppio sperone L. 500, c-c: 300 mm in acciaio inox per bobine ø350-450 mm	200
DD4	Doppio sperone L. 500, c-c: 400 mm in acciaio inox per bobine ø450-800 mm	200
MRP	Manipolatore per bobine con presa e rotazione di 90° manuali, razze allungate a 650 mm, in acciaio inox e acciaio verniciato, per anime da 76 mm (altr misure opzionali), bobine ø max 900mm, L.max 500 mm	100
VER**	Manipolatore per bobine con presa e rotazione di 90° elettrica, razze allungate a 650 mm, in acciaio inox e acciaio verniciato, per anime da 76 mm (altre misure opzionali), bobine ø max 900mm, L.max 500 mm	140
QC6**	Pinza con serraggio e rotazione LATERALE di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, >100 kg usare mod. EG, max ø610 mm	100
EG6**	Pinza con serraggio e rotazione frontale di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, max ø600 mm	150
EG8**	Pinza con serraggio e rotazione frontale di 360°, razze allungate a 650mm, in acciaio inox, max ø600 mm, max lung. 900 mm	100

\*Le portate sono considerate con baricentro 400 mm del carico

\*\*Disponibile solo per modelli nella versione con attrezzatura elettrica (-3)