

► Sollevamento **elettrico merci su pallet**

► Stoccatore semi-elettrico **Serie LES**

Stoccatore semielettrico, trazione manuale e sollevamento elettrico. Portata di 1000 kg ed elevazione 1600, 2500, 3000 o 3500 mm tramite comando a leva. Con batteria 12V/110Ah e raddrizzatore a bordo 12V/15Ah. Disponibile in versioni personalizzate a richiesta.




Disponibile con rulli doppi
in poly o in nylon



Ruote in poly con protezione e freno



Dettaglio plancia comandi standard




Dettaglio indicatore stato batteria



► **Dettagli macchine speciali**



Dettaglio versione speciale
con distributore a leva per regolazione
velocità salita e discesa



Dettaglio versione speciale SLG
con rulli singoli e sperone con rulli
e gancio

▼
SOLLEVAMENTO

> Stoccatore semi-elettrico Serie LES

> Macchine speciali



Modello		LES1008	LES1016	LES1025	LES1030	LES1535
Tipologia		semielettrico	semielettrico	semielettrico	semielettrico	semielettrico
Portata	kg	1000	1000	1000	1000	1500
Baricentro	mm	600	600	600	600	600
Interasse	mm	1160	1160	1160	1160	1160
Elevazione	mm	800	1600	2500	3000	3500
Altezza timone	mm	1170	1170	1170	1170	1170
Altezza montante chiuso	mm	1200	1980	1830	2080	2250
Altezza montante aperto	mm	1200	1980	3070	3570	4020
Altezza timone min/max	mm	790/1156	790/1156	790/1156	790/1156	790/1156
Altezza minima forche	mm	85	85	85	85	85
Larghezza forche	mm	570	570	570	570	570
Larghezza singola forca	mm	180	180	180	180	180
Luce interna forche	mm	210	210	210	210	210
Luce tra suolo e forche	mm	23	23	23	23	23
Lunghezza forche	mm	1100	1100	1100	1100	1100
Larghezza razza	mm	100/120	100/120	100/120	100/120	100/120
Luce interna razze	mm	300	300	300	300	300
Lunghezza razze	mm	980	980	980	980	980
Larghezza totale	mm	777	777	777	777	777
Lunghezza totale	mm	1700	1700	1700	1700	1700
Numero pompate c/s carico						
Peso a vuoto	kg	300	410	475	495	570
Raggio di curvatura	mm	1280	1280	1280	1280	1280
Rulli poly	mm	74x70	74x70	74x70	74x70	74x70
Ruote poly	mm	180x50	180x50	180x50	180x50	180x50
Ast 1000/800x1200	mm	2145/2175	2145/2175	2145/2175	2145/2175	2145/2175
Velocità sollevamento c/s carico	mm/s	90/140	90/140	90/140	90/140	90/140
Velocità discesa c/s carico	mm/s	120/100	120/100	120/100	120/100	120/100
Freno				manuale		
Motore sollevamento	kW			1,5		
Batteria	V/Ah			12/150		
Peso batteria	kg			45		