

> Minilifter elettrico Serie NewBingo Plus

Minilifter a trazione elettrica con sollevamento elettro-idraulico a mezzo di cilindro comandato da mini-centralina idraulica. Trazione elettrica con mini motoruota e testata comando.

Chassis verniciato a polveri, in RAL 5005, 7029 o 6024.

Cofano in ABS termoformato. Standard con 2 ruote stabilizzatrici pivottanti e 2 rulli frontali fissi in poly. Monta 2 batterie AGM senza manutenzione 12V 50Ah e raddrizzatore 24V 12A a bordo.

Piastra porta accessori tipo 3 (uguale per NewBingo UP e NewBingo Plus).



| Modello | Portata Kg | Ingombro montante | Tipo piastra | Soll.to |
|---------------|------------|-------------------|--------------|---------|
| Newbingo Plus | 300 | 1725 | Tipo 3 | 1600 |
| Newbingo Plus | 300 | 2860 | Tipo 3 | 2500 |

Accessori disponibili per piastra Tipo 3


F 300- Forche
600x375 mm




S300 - Sperone
Ø 50 x L.600mm



DS300-Doppio sperone
600x240/360 mm




SR300-Sperone
con rulli L.max bobina
540 mm



R-Rotobobine
anima Ø63 or 76mm



VS-Rotobobine
anima Ø74 or 154



PV -porta vetri



CF300- culla
frontale (dimensioni
a richiesta)



BP300-Culla pivott.
Ø400/W500/50kg




A-Pinza c/rotaz.
frontale e ganasce
curve



AS Pinza c/rotaz.
laterale



G300 – Braccio c/gancio



Accessori elettrici disponibili per piastra Tipo 3

WS-Forche pesatrici
L.600



AE- Pinza *LUX*
c/rotaz.frontale elettrica



AEG6- Pinza elettro-
idraul.Rotaz.laterale



Accessori disponibili da avvitare sulle forche F


B- Culla per bobine
600x390 mm



P Pianale nylon
500x600mm



C Rulliera
500x600mm



| Modello | u.m. | New Bingo Plus |
|-------------------------|---------|--|
| Portata | kg | 300 fino a 1700 mm 200 fino a 2500 mm |
| Elevazione min/max | mm | 2500 |
| Altezza montante chiuso | mm | 1780 |
| Altezza montante esteso | mm | 2860 |
| Rulli | mm | 2/80X30 |
| Ruote | mm | 2/150x40 |
| Motore sollevamento | V/W | 24/300 |
| Velocità sollevamento | cm/sec | 8,3/6,0 |
| Batteria | Nx V/Ah | 2x12/55 |
| Raddrizzatore | V/A | 24/6 |
| Peso | kg | 182 |
| Dimensioni motoruota | mm | Ø186/60 |
| Materiale motoruota | | poly |
| Motore | | DC 350W |
| Alimentazione | | 24 V |