


> Stoccatore manuali Serie LOGIFLEX - LF MINI / LFS MINI


Efficienza e flessibilità in un unico stoccatore di **produzione Europea**. Permette di trasportare, sollevare e movimentare merci in diverse situazioni. Il design garantisce operazioni in sicurezza e perfetta ergonomia per l'operatore. La costruzione compatta e la maneggevolezza garantiscono un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. La qualità e l'affidabilità è garantita da numerosi test programmati in collaborazione con esperti di Enti per la Salute e Sicurezza. Questo modello permette il posizionamento e la sostituzione di vari accessori quali girafusti, forche forgiate, braccio con gancio, sperone, forche sagomate, rotobobine, pinze. Pompa con fusione ad alzata rapida. Il modello LFS MINI è in versione SLG. Le razze allargate sono regolabili e disponibili in quattro diverse larghezze da scegliere in base alle necessità dell'utilizzatore.



> Accessori



Rotobobine



Pinza



Ribaltafusti

➤ Sollevamento **manuale merci su pallet**

➤ Stoccatore manuali Serie LOGIFLEX - LF MINI / LFS MINI

➤ Accessori



Braccio con gancio



Forche sagomate



Sperone



Forche scatolate

Modello		LF MINI	LF MINI	LFS MINI	LFS MINI
Portata	kg	1000	1000	1000	1000
elevazione h3	mm	920	1650	890/870*	1620/1600*
lunghezza forche l	mm	1067, 1150		600, 800, 1067, 1150, 1520**	
Altezza totale h1	mm	1330		1330	
Larghezza totale b1	mm	680		166+b4	
Larghezza forche b5	mm	forche scatolate: 350-560		forche scatolate: 350-800, forche forgiate: 230/680, bar-forks: 230/680	
Lunghezza al dorso forche l2	mm	415		415	
Lunghezza totale con forche L 1150 mm l1	mm	1675	1685	1685	1695
Altezza totale h4	mm	1330	2025	1330	2025
Altezza minima forche h13	mm	con larghezza forche 560: 85 con larghezza forche 350-550: 145		forche scatolate: 65, forche forgiate: 40, bar-forks: 65	
Baricentro c	mm	l/2		l/2	
Luce interna razze b4	mm			850-942, 942-1124, 1124-1306, 1240-1422***	
Larghezza forca e	mm	163		f. scat.: 163, f. forgiate: 100, bar.: 100	
Lunghezza razze lx	mm	1100 con forche da 1150 mm		1080 con forche da 1150 mm	
Ast pallet 1200x800	mm	2190		2190	
Alzata libera h2	mm	--	330	--	330
Raggio di curvatura	°	180		180	
Velocità sollevamento	mm/s	normale/quick: 8/26 mm/pompata		normale/quick: 8/26 mm/pompata	
Velocità discesa c/s carico	mm/s	0,19/0,07		0,19/0,07	
peso	kg	219	254	285	320

*Con forche forgiate

**Portata ridotta a 750 kg

***con luce interna razze superiore a 1306 mm, la portata viene ridotta a 800 kg, lunghezza forche 1520 mm non disponibile

