

► Sollevamento **piani di lavoro**

► Piattaforme ELETTRO-idrauliche Serie PEF

Piattaforme elettroidrauliche fisse con comandi elettrici a mezzo pulsantiera remota. Bordo di sicurezza perimetrale antisciacchiamento. Queste piattaforme sono ideali per qualsiasi tipo di ambiente lavorativo e installazione, perfette nei magazzini e nelle industrie. I modelli PEF20 E PEF30 sono equipaggiati con doppio cilindro di sollevamento. È necessario fissare la base della piattaforma al suolo prima della messa in uso. Importazione selezionata.



Comandi

▼
SOLLEVAMENTO

Modello	u.m	PEF10	PEF20	PEF30	ELF10A -24	ELF15A -36	ELF25A -32	ELF25A -48
Portata	kg	1000	2000	3000	1000	1500	2500	2500
H.minima pianale	mm	190	190	220	200	200	250	250
H.massima pianale	mm	1010	1010	1020	990	990	1200	1200
Dimensioni pianale	mm	1300x800	1300x800	1300x800	1220x610	1220x915	1420x815	1830x1220
Velocità sollevamento c/carico	mm/s	40	22	30	39	31	16	16
Alimentazione	V/Ah	380/50	380/50	380/50	220/50	220/50	220/50	220/50
Motore	kW	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,5	1,5
Peso	kg	220	280	320	250	320	400	700
Dimensioni del basamento	mm	1270x710	1270x710	1270x710	-	-	-	-

Le immagini sono puramente indicative, prodotti e specifiche tecniche possono subire modifiche senza preavviso